



Versa Up&Down 80

Produktvorteile

- ▶ Braucht kaum Abstand zur Rückwand, um einen starken Lichteffect zu erzeugen
- ▶ Ideal zur Aufwertung fertiger Möbel

Produkteigenschaft

- ▶ LED Leuchten zu beiden Seiten (siehe Zeichnung)
- ▶ Beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
- ▶ Geringe Aufbauhöhe

Anwendung

- ▶ Rückwandbeleuchtung in Vitrinen oder Regalen

Bestellhinweis

- ▶ Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt
- ▶ Distanzstücke zur Rückwand müssen separat bestellt werden

Technische Details



12V

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
 Beleuchtungsart: Akzentbeleuchtung
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarben: WarmWeiß/NeutralWeiß
 Farbwiedergabe: RA >90
 Lichtstrom: 1000 lm/m
 Effizienz Lichtquelle: 104 lm/W
 Lebensdauer: 40000 h (L70)
 Leistungsaufnahme: 9,6 W/m
 Max. Gesamtlänge am Stück: 3 m
 Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home
 LED-Anzahl: 2 x 80/m
 Ausstrahlungswinkel: 2 x 90°
 Halbwertswinkel: 2 x 70°
 Kennzeichen: CE, RoHS, Energy Star
 Schutzart: IP 20
 Zuleitung: 2 x 1800 mm
 Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)
 LED-Vorschaltgerät

Versa Up&Down 80

	WarmWeiß	NeutralWeiß
3000 mm (max. 29 W)	56 007 12	56 007 02
10000 mm (max. 9,6 W/m)	56 007 11	56 007 01

Zubehör*

	1 Stück	10 Stück
Direktverbinder	36 362 01	36 362 11
Flexibler Verbinder 50 mm	36 363 01	36 363 11
Flexibler Verbinder 150 mm	36 364 01	36 364 11
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte	36 365 01	-
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38	-
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01	-
LED-Vorschaltgerät 15 W mit Euroflachstecker	30 996 17	-
LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker	31 002 07	-
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01	-
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01	-
Distanzstück	-	18 491 10

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schalttechnik

Montagezeichnung

Individuell kürzbar

