



Lichtverteilungsdiagramm 60°



Lichtbox



Swing

Produktvorteile

- Schwenkbar, kann Blendung vermeiden
- Designklassiker

Anwendung

- Regale
- Vitrinen

Produkteigenschaft

- Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser
- Breitstrahlend ohne Schattenbildung

Technische Details



- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Leuchtentyp: | LED-Einbauleuchte |
| Beleuchtungsart: | Funktions-/ Akzentbeleuchtung |
| Oberfläche: | Aluminium-Optik |
| Betriebsspannung: | 12 Volt DC |
| Lichtfarbe: | WarmWeiß/
NeutralWeiß |
| Farbwiedergabe: | RA >90 |
| Lichtstrom: | 130 lm |
| Effizienz Leuchte: | 52 lm/W |
| Effizienz Lichtquelle: | 80 lm/W |
| Lebensdauer: | 40.000 h (L70) |
| Leistungsaufnahme: | 2,5 W |
| Dimmbar: | Ja/PWM/Smart.home |
| Ausstrahlungswinkel: | 90° |
| Halbwertswinkel: | 60° |
| Kennzeichen: | CE |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbaudurchmesser: | 68 mm |
| Zuleitung: | 1800 mm |
| Steckverbindung: | LED-Mini-
Steckverbindung M1 |
| Anschluss an: | LED-Vorschaltgerät |

Swing

	WarmWeiß	NeutralWeiß
Aluminium-Optik	32 903 11	32 903 01

Zubehör*

Anbaugehäuse	36 151 06
LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker	31 016 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01

* Weiteres Zubehör im Kapitel Schaltechnik

Montagezeichnung

